

Cable para altavoces PA/VA

CR1-215EN » 2 x 1,5 mm² · rollo 100 m — **CR1-225EN** » 2 x 2,5 mm² · rollo 100 m

CB5-215EN » 2 x 1,5 mm² · bobina 500 m — **CB5-225EN** » 2 x 2,5 mm² · bobina 500 m

Cable de dos conductores y cubierta para conectar los altavoces de un sistema de megafonía y alarma por voz. Disponible en las dos secciones más habituales, de 1,5 mm² y de 2,5 mm², y presentado en rollos de 100 m o bobinas de 500 m.

Normativa

- Reglamento de productos de la construcción CPR (CE) 305/2011: UNE-EN 50 575:2015/A1:2016
- Clasificación **CPR Cca-s1,d0,a1**, que indica que el cable tiene un alto nivel de rendimiento en cuanto a la reacción al fuego.
- Adecuado para sistemas de megafonía y alarma por voz EN 54.



	CR1-215EN CB5-215EN	CR1-225EN CB5-225EN
Sección	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²
Conductor	Cu OFC flexible Clase V	Cu OFC flexible Clase V
Aislamiento	silicona	silicona
Tensión de aislamiento	300/500 V	300/500 V
Color	rojo - negro	rojo - negro
Par trenzado	20 v/m	20 v/m
Cubierta	FRLSZH violeta	FRLSZH violeta
Diámetro	ø 6,8 mm	ø 7,8 mm
Presentación	Rollo de 100 m (CR1) Bobina de 500 m (CB5)	Rollo de 100 m (CR1) Bobina de 500 m (CB5)

Cable for PA/VA speakers

CR1-215EN » 2 x 1,5 mm² · roll 100 m — **CR1-225EN »** 2 x 2,5 mm² · roll 100 m

CB5-215EN » 2 x 1,5 mm² · coil 500 m — **CB5-225EN »** 2 x 2,5 mm² · coil 500 m

Two-core cable with sheath for connecting loudspeakers in public address and voice alarm systems. Available in the two most common sections, 1.5 mm² and 2.5 mm², and presented in 100 m rolls or 500 m coils.

Regulation

- Construction Products Regulation CPR (CE) 305/2011: UNE-EN 50 575:2015/A1:2016
- CPR classification **Cca-s1,d0,a1**, which indicates that the cable has a high level of performance in terms of reaction to fire.
- Suitable for EN 54 public address and voice alarm systems.



	CR1-215EN CB5-215EN	CR1-225EN CB5-225EN
Section	2 x 1.5 mm ²	2 x 2.5 mm ²
Conductor	Cu OFC flexible Class V	Cu OFC flexible Class V
Insulation	Silicone	Silicone
Insulation voltage	300/500 V	300/500 V
Color	Red - Black	Red - Black
Twisted pair	20 v/m	20 v/m
Covering	FRLSZH Violet	FRLSZH Violet
Diameter	Ø 6.8 mm	Ø 7.8 mm
Presentation	Roll of 100 m (CR1) Coil of 500 m (CB5)	Roll of 100 m (CR1) Coil of 500 m (CB5)