

SISTEMA DE LLAMADA INALÁMBRICA

Kit de señalización inalámbrico

SMCi - RF  gerión

RF-KB

Conjunto de pulsador de llamada con tirador y lámpara de señalización, ambos inalámbricos vía RF. Diseñado para equipar baños y vestuarios accesibles, según especifica el Código Técnico de Edificación (CTE - DB SUA - SUA3), y dotarlos con un sistema de llamada que permita al usuario saber que su llamada ha sido recibida, mediante señalización acústica y luminosa en un lugar de paso frecuente.

Código técnico de la edificación DB SUA - SUA3

2- Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

"En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas."

Real Decreto 173 / 2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. Boletín Oficial del Estado, jueves 11 de marzo de 2010.



Mecanismo de llamada con tirador de baño

Mecanismo con tirador de llamada y pulsadores de llamada (rojo) y cancelación (verde), adecuado para los baños. Envía las incidencias mediante radiofrecuencia a la lámpara de señalización. Indicador de llamada en curso (LED rojo). Alimentación mediante dos baterías CR2032 con duración aproximada de hasta 24 meses. Construido en plástico resistente a impactos y salpicaduras.

Lámpara de señalización

Lámpara LED con tres colores para señalización de las llamadas, con aviso acústico. Recibe las incidencias transmitidas mediante radiofrecuencia por los mecanismos de llamada. Alimentación 24 V DC (fuente de alimentación incorporada).