

SERVIDORES IP/SIP

Servidor IP/SIP para megafonía e intercomunicación

T200 » 200 extensiones

El servidor aumenta las prestaciones de los intercomunicadores e interfaces de megafonía con y sin potencia IP/SIP y permiten configurar sistemas con funciones adicionales a los basados en instalaciones punto a punto p2p. Entre otras características, el servidor permite la grabación de audio, el uso de aplicaciones de smartphone SIP genéricas, el funcionamiento tras una NAT (en redes distintas sin VPN), la llamada secuencial, la llamada múltiple, la llamada *paging* (audio simultáneo) simplex y duplex...

- 200 extensiones
- 80 llamadas concurrentes
- Codecs de audio alta calidad Opus y G.722
- Puerto USB
- Diseño modular para soluciones flexibles
- Servidor web
- Sin necesidad de licencias de software



Llamadas concurrentes	80 (máx)
Extensiones de usuarios	200
Grabación	15.000 h (almacenamiento interno)
Procesador (CPU)	ARM 4 Core
Memoria (RAM)	1 GB DDR3
Almacenamiento	8 GB EMMC + 1 TB HDD de supervisión
Puerto USB	1 puerto
Interfaz Ethernet	WAN, LAN (10/100 Mbps)
Alimentación	100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A máx.

IP/SIP SERVERS

IP/SIP server for public address and intercom

T200 » 200 extensions

The server increase the performance of IP/SIP intercoms and IP/SIP public address interfaces with and without output power, and allow to configure systems with more functions than installations point-to-point (p2p). Among other features, the server enable audio recording, use of standar Apps from smartphones to make SIP calls, operation after NAT (on different networks without VPN), sequential call, multiple call, paging call (simultaneous audio) simplex and duplex...

- 200 registers
- 80 concurrent calls supported
- Opus and G.722 high-quality audio codecs
- USB port
- Modular design for flexible solutions
- Web Server
- No license fee



Concurrent Calls	80 (max)
Extension Users	200
Recording	15,000 h (internal storage)
Processor (CPU)	ARM 4 Core
Memory (RAM)	1 GB DDR3
Storage	8 GB EMMC + 1 TB surveillance HDD
USB port	1 port
Ethernet Interface	WAN, LAN (10/100 Mbps)
Power supply	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, 1.5 A max.