

SISTEMA PACIENTE - ENFERMERA IP

Centralita SIP

SMCi - IP 

UCM-6302

PBX para la integración del sistema SMCi-IP Gerión con teléfonos SIP, permitiendo realizar llamadas desde terminales de habitación a teléfonos, o directamente desde teléfonos a terminales de habitación.



Llamadas simultáneas	150 (máx)
Extensiones de usuarios	1000
Puertos	2 x FXS, 2 x FXO, USB, SD
Interfaz de red	1 Puerto Gigabit LAN + 1 Puerto Gigabit WAN
Códecs de audio	Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1, G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38
Protocolos de red	SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, IPv6, OpenVPN®
Pantalla	LCD color de 320x240 px
Alimentación	12 V CC, 1,5 A (fuente incorporada 110 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz)
Dimensiones (mm)	175 x 270 x 36
Peso	725 gr

IP NURSE CALL SYSTEM

SIP PBX

SMCi - IP  gerión

UCM-6302

PBX for integrating the SMCi-IP Gerión system with SIP phones, enabling calls from room terminals to phones, or directly from phones to room terminals.



Simultaneous calls	150 (max)
User extensions	1000
Ports	2 x FXS, 2 x FXO, USB, SD
Network interface	1 Gigabit LAN port + 1 Gigabit WAN port
Audio codecs	Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1, G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38
Network protocols	SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, IPv6, OpenVPN®
Display	LCD color of 320x240 px
Power supply	12V DC, 1.5A (power supply included 110~240V AC, 50~60Hz)
Dimensions (mm)	175 x 270 x 36
Weight	725 gr

SYSTEME PATIENT-INFIRMIERS

PBX SIP

SMCi - IP 

UCM-6302

PBX pour l'intégration du système SMCi-IP Gerión avec des téléphones SIP, permettant de passer des appels depuis les terminaux de chambre vers des téléphones, ou directement depuis les téléphones vers les terminaux de chambre.



Llamadas simultáneas	150 (max)
Extensiones de usuarios	1000
Puertos	2 x FXS, 2 x FXO, USB, SD
Interfaz de red	1 Port Gigabit LAN + 1 Port Gigabit WAN
Códecs de audio	Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1, G722.1C, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32, G.729A/B, iLBC, GSM; T.38
Protocolos de red	SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP, IPv6, OpenVPN®
Pantalla	Écran LCD couleur 320x240 px
Alimentación	12 V CC, 1,5 A (alimentation incluse 110 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz)
Dimensiones (mm)	175 x 270 x 36
Peso	725 gr