

ALTAVOZ DE TECHO "SALAS BLANCAS"

BLC-550CRT

6 W

95 dB

Altavoz de techo de alta calidad especialmente diseñado para salas blancas, con 6 W de potencia en línea de 100 V y tomas para 6, 3, 1,5 y 0,5 W. Se instala en superficie en pared o techo. Se trata de un punto sonoro para uso general en cualquier tipo de instalación, aunque su diseño (materiales, construcción, robustez...) y certificación (Certificado Bureau Veritas "Marine & Offshore") le hace especialmente adecuado en salas limpias (clean rooms), como entornos de producción para microelectrónica, industria farmacéutica o laboratorios, así como zonas de interior en barcos y estructuras flotantes.



Potencia RMS	6 W
Selección de potencia	6, 3, 1,5 y 0,5 W
Respuesta en frecuencia	140 ~ 12.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	88 dB (1 W) / 95 dB (6 W)
Dispersión (-6 dB)	150° (1 kHz) / 70° (4 kHz)
Temperatura de trabajo	-20° C a 90° C
Acabado	abs RAL 9010
Dimensiones (mm)	206 Ø x 85
Montaje	tornillos y abrazaderas de resorte
Peso	1,1 kg

Respuesta en frecuencia



Dimensiones

