

Proyector acústico ATEX

CAPEEX-6T » 100 V · 6 W · 97 dB · IP67 · bidireccional

Proyector bidireccional de 6 W preparado para trabajar en atmósferas explosivas. Con soporte metálico en U orientable, carcasa de aluminio anodizado y acabado que garantiza un grado de protección en exteriores incluso para ambiente marinos. Adecuado para ser utilizado en industrias químicas, centrales eléctricas, refinerías... en las zonas potencialmente peligrosas y en las que se necesiten puntos sonoros totalmente fiables a pesar de las condiciones adversas (clima, ruido, polvo...)

Nemko / EEx de IIB+H2 T6 Gb / 10ATEX1054  II 2 G



Especificaciones técnicas

Potencia RMS	6 W
Selección de potencia	6, 3, 1,5, 1, 0,5 y 0,3 W
Respuesta en frecuencia	160 ~ 16.000 Hz
Sensibilidad (SPL 1 W, 1 m, 1 kHz)	90 dB
SPL máximo (6 W)	97 dB
Dispersión (-6 dB) 1 kHz / 4 kHz	200° / 40°
Directividad 1 kHz	Factor Q = 1,8
Temperatura de trabajo	-50° C a 50° C
Grado de protección	IP67 (IEC-529)
Acabado	aluminio anodizado
Dimensiones (mm)	145 (fondo), 205 (alto)
Peso	3,6 kg
Soporte	Tipo U, incluido

Dimensiones

