

Altavoz exponencial ATEX

DSP-15EEXMN » 8 Ω · 25 W · 118 dB · IP66/67

Altavoz exponencial de 25 W, especial para uso en atmósferas potencialmente peligrosas, con elevado grado de protección que permite instalarlo en todo tipo de entornos adversos.

II 2G Ex db eb mb IIB+H2 / IIC T4 Gb (Zone 1)

II 2D Ex tb IIIC T105° C Db (Zone 21)

Certificados: ECEX, ATEX, Inmetro, EAC, CCC, UL/CSA, BV, UKEX, +



Especificaciones técnicas

Potencia RMS	25 W
Impedancia	8 Ω
Respuesta en frecuencia	380 ~ 8.000 Hz (IIB) 450 ~ 7.000 Hz (IIC)
Sensibilidad (SPL 1 W, 1 m, 1 kHz)	106 dB (IIB) 102 dB (IIC)
SPL máximo (25 W)	118 dB (IIB) 114 dB (IIC)
Dispersión (-6 dB) 1 kHz / 4 kHz	120° / 37° (IIB) 105° / 35° (IIC)
Directividad 1 kHz / 4 kHz	Factor Q = 4,5 / 9,6
Temperatura de trabajo	-50° C a 60° C
Grado de protección	IP66/ IP67 (IEC-529)
Acabado	poliamida antiestático, color negro
Dimensiones (mm)	207 (largo), 144 x 170 (boca)
Peso	2,2 kg
Soporte	Tipo U, incluido

Dimensiones

