

Altavoz exponencial ATEX

DSP-25EEXMNT » 100 V · 25 W · 120 dB · IP66/67

Altavoz exponencial de 25 W, especial para uso en atmósferas potencialmente peligrosas, con elevado grado de protección que permite instalarlo en todo tipo de entornos adversos.

NEMKO / Ex d e mb IIB+H2/IIC T5 Gb / 10ATEX1053X  **II 2G**



Especificaciones técnicas

Potencia RMS	25 W
Selección de potencia	25, 12,5, 6, 4, 3 y 1 W
Respuesta en frecuencia	370 ~ 7.500 Hz (IIB) 400 ~ 7.000 Hz (IIC)
Sensibilidad (SPL 1 W, 1 m, 1 kHz)	108 dB (IIB) 105 dB (IIC)
SPL máximo (25 W)	120 dB (IIB) 116 dB (IIC)
Dispersión (-6 dB) 1 kHz / 4 kHz	98° / 29° (IIB) 100° / 30° (IIC)
Directividad 1 kHz	Factor Q = 3,7
Temperatura de trabajo	-50° C a 55° C
Grado de protección	IP66/ IP67 (IEC-529)
Acabado	poliamida antiestático, color negro
Dimensiones (mm)	340 (largo), ø250 (boca)
Peso	4,0 kg
Soporte	Tipo U, incluido

Dimensiones

