

Altavoz exponencial ATEX

HS-15EEXMNMFT » 100 V · 15 W · 116 dB · IP67

Altavoz exponencial de 15 W, especial para uso en atmósferas potencialmente peligrosas, con elevado grado de protección que permite instalarlo en todo tipo de entornos adversos.

Presafe / Ex db mb IIB+H2 T5 Gb / 17 ATEX 9535X  **II 2 G**

Presafe / Ex db mb IIC T5 Gb / 17 ATEX 9535X  **II 2 G**

Presafe / Ex tb IIIC T84°C Db / 17 ATEX 9535X  **II 2 G D**



Especificaciones técnicas

Potencia RMS	15 W
Selección de potencia	15, 7,5, 3,5, 2,8, 1,3 y 0,7 W
Respuesta en frecuencia	410 ~ 7.000 Hz (IIB) 420 ~ 7.000 Hz (IIC)
Sensibilidad (SPL 1 W, 1 m, 1 kHz)	105 dB (IIB) 101 dB (IIC)
SPL máximo (15 W)	116 dB (IIB) 113 dB (IIC)
Dispersión (-6 dB) 1 kHz / 4 kHz	140° / 40° (IIB) 105° / 35° (IIC)
Temperatura de trabajo	-50° C a 60° C
Grado de protección	IP67 (IEC-529)
Acabado	aluminio, color gris RAL 7035
Dimensiones (mm)	247 (largo), ø163 (boca)
Peso	3,1 kg
Soporte	Tipo U, incluido

Dimensiones

