

Estación de control audio/vídeo SIP



i554W

Estación interior SIP con pantalla táctil de 7" y resolución de 1024 x 600 píxeles. Incorpora un altavoz de 2 W con cancelación de ruido y soporte para varios códecs de audio, entre ellos los de alta calidad Opus y G.722. En el apartado de vídeo, realiza decodificación por hardware en formato H.264 con soporte de resoluciones hasta 1080p. Dispone de Wi-Fi 6 (2,4 GHz), un puerto RJ45 10/100 Mbps, 8 entradas de alarma, 1 salida de corto circuito, 1 entrada de timbre y 1 puerto RS-485. El chasis es de ABS en color gris plomo para montaje en pared compatible con cajas de conexiones estándar (instalación sobremesa mediante soporte adicional). La alimentación se realiza mediante PoE 802.3af o fuente de 12 V CC / 1 A, y cuenta con unas dimensiones de 216 x 118 x 24 mm.



Alimentación	PoE o CC (12 V CC / 1 A)
Pantalla	7", capacitiva, color, táctil
Codecs de banda ancha	G.722, Opus
Vídeo	1080P, H. 264
Red	10/100 Mbps
Líneas SIP	6
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax) @ 2,4 GHz
Contactos	8 de entrada, 1 de salida
Interfaces	1 entrada timbre, RS-485
Acabado	ABS color gris plomo
Dimensiones	216 x 118 x 24 mm
Montaje	Superficie (sobremesa opcional)