

# DIAGRAMA DE BLOQUES



Entrada USB frontal, 2 entradas de audio + 16 opcionales



Conexión con el sistema contraincendios (FAS: Fire Alarm System), mediante contactos de entrada y salida para activar mensajes a las zonas adecuadas.

Control de volumen y de avisos incluido en cada unidad



Hasta 4 pupitres micrófonos IP locales




COMPACT nº 1  
1 principal + 10 secundarias



Hasta 16 pupitres micrófonos analógicos



Hasta 16 sondas de ruido



Un equipo COMPACT completo dispone de 108 espacios para alojar cartas con las siguientes posibilidades:

- Control individual de volumen tanto de música como de alarma: **hasta 216 zonas.**
- Control individual de volumen de música y control general de volumen de alarma: **hasta 352 zonas.**
- Control general de volumen tanto de música como de alarma: **hasta 642 zonas.**

Telefonía SIP



Cuatro canales de audio IP para los puntos de llamada locales o globales (pupitres micrófonos) y para los mensajes pregrabados.

Hasta 20 centrales principales COMPACT accesibles desde los puntos de control IP globales



COMPACT nº 2



COMPACT nº 20

data communication backbone\*



Hasta 4 pupitres micrófonos IP globales



Telefonía SIP

\*Audio sobre IP (AoIP)  
Red Ethernet o IP a través de capa de nivel 2 o capa de nivel 3